



キースイッチ

FK-2

セキュリティを有するスイッチに有効。
鍵違い豊富なキースイッチ

特長

- 8枚のディスクンプラーを使用しているため豊富な鍵違いができます。
- キー溝（KEY DRAIN）ガイドを2種類用意しているため防犯性が格段に高まります。
- キーの材質は重厚で高耐久の洋白材を使用しています。
※標準番号FK5511のみC3713（真鍮板）を使用
- 顧客別専用ナンバー登録制があります。

接点構成

接点構成表			
商品番号	鍵回転角度	A位置	B位置
90A	90°		
90AB	90°		

★印の位置は鍵が抜差してきます。

仕様

鍵違い	2,000	
キー回転角	右90°	
キー抜き差し位置	90A	0°のみ
	90AB	0°及び90°
キーシステム	ランダムキー・同一キー	
RoHS対応	未対応（対応品も可）	
環境条件	屋内	
定格容量	AC125V 3A, DC30V	
接触抵抗	30mΩ以下	
絶縁抵抗	100MΩ以上（DC500V）	
耐電圧	AC1500V 1分間	

材質・仕上げ

部品名	材質	仕上げ
本体	ZDC	クロムメッキ
キャップ	SUS304	—
スイッチ	ASSY	—
M19ナット	ZDC	三価クロメートメッキ
キー	C7941 or C3713	ニッケルメッキ（C3713のみ）