



キースイッチ

FK-3

コンパクト・ローコストを
コンセプトに開発したキー
スイッチ

特 長

- ローコスト品です。
- 超コンパクトで狭いスペースへの取付に最適です。
- 突起部の少ない構造を採用し、取付面の出っ張りを極力抑えた外観です。
- 合鍵は操作のしやすいリバーシブルタイプです。
- デテントアクション付で明確な操作感が得られます。
- マイクロスイッチ2ヶ付も作製できます。

接点構成

接点構成表			
商品番号	鍵回転角度	★印の位置は鍵が抜差しできます。	
90S		A位置 	B位置
90W		A位置 	B位置

仕 様

鍵違い	—
キー回転角	右90°
キー抜き差し位置	0°のみ
キーシステム	同一キー
RoHS対応	未対応 (対応品も可)
環境条件	屋内
定格容量	AC125V 3A, DC30V
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V)
耐電圧	AC1500V 1分間

材質・仕上げ

部品名	材質	仕上げ
本体	ZDC	クロムメッキ
リミットケース	PA66	—
マイクロスイッチ	ASSY	—
スイッチスペーサー	POM	—
M19ナット	ZDC	三価クロメートメッキ
キー	ZDC or C3713	ニッケルメッキ